

Treibgas (DIN 51622)

Seite 1 von 3

Reinheit	Propan nach DIN 51622 mit mindestens 95 % Massenanteile Propan und Propen. Der Propangehalt muss überwiegen. Der Rest darf aus Ethan, Ethen, Butan und Butenisomeren bestehen.
----------	--

Lieferarten	siehe unter http://swffn.de/gase/treibgas/
-------------	---

Rote SWF-Mietstahlflaschen

Blaue SWF-Mietstahlflaschen Typ „Klick On“

Wenn es um einen schnellen und sauberen Flaschenwechsel geht, ist die richtige Methode wertvoll. Mit dem Treibgasflaschensystem „Klick On“ geht der Wechsel leicht, schnell und ohne Werkzeug von der Hand.

Im Tankwagen zur Befüllung von Tankanlagen für oberirdische und unterirdische Lagerung

Treibgas flüssig (DIN 51622)

Weitere Lieferarten auf Anfrage

Kennzeichnung der Behälter	Farbkennzeichnung	Flaschenfarbe:	Feuerrot RAL 3000
			Saphirblau RAL 5003 bei SWF-Stahlflaschen Typ „Klick On“
	Aufkleber	Gemäß ADR / CLP	
	Ventilanschluss	Standard: W 21,80 x 1/14" LH nach DIN 477-1 Nr. 1 Klick On: LPG-Tbg-19,8-D-V6-BF nach EN 13153	
		Bei blauen SWF-Stahlflaschen Typ „Klick On“ ist eine Schnellwechseinheit verbaut. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an das SWF-Verkaufsteam.	

Umrechnungszahlen	Gewicht kg	Volumen gasförmig ¹⁾ m ³	Volumen flüssig ²⁾ Liter
	1,000	0,534	1,721
	0,581	0,310	1,000
	1,874	1,000	3,224

Eigenschaften	Treibgas ist ein unter Druck verflüssigtes, farbloses, ungiftiges, brennbares und leicht narkotisch wirkendes Gas.
----------------------	--

Sicherheitsbestimmungen	EG-Sicherheitsdatenblatt beachten. Lagerstätten für Treibgas/Propangas gelten als explosionsgefährdet. Bei Ansammlung in tiefer gelegenen oder geschlossenen Räumen besteht Explosions- und Erstickungsgefahr.
--------------------------------	--

Chemische und physikalische Daten	Chemische Formel:	C ₃ H ₈
	Molekulargewicht:	44,1 g / mol
	Kritischer Punkt:	Temperatur: 96,8 °C / 369,95 K Druck: 42,6 bar Dichte: 0,226 kg / l
	Siedepunkt bei 1013 mbar:	Temperatur: -42,1 °C / 231,05 K Flüssigkeitsdichte am Siedepunkt: 0,58 kg / l
	Dichteverhältnis Gas/Luft:	1,55
	Dichtevergleich:	schwerer als Luft
	Zündbereich in Luft (bei 1013 mbar und 20 °C):	1,7 – 10,8 Mol. % (Ideales Gas: Mol. % = Vol. %)
	Zündtemperatur in Luft:	470 °C

1) bezogen auf 1 bar und 15 °C

2) bezogen auf 1 bar am Siedepunkt

Haftungsausschluss (Hinweis)

Die vorstehenden Angaben in diesem Produktdatenblatt beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Die Sauerstoffwerk Friedrichshafen GmbH (im Folgenden SWF genannt) prüft und aktualisiert die Informationen ständig und behält sich das Recht vor, Änderungen oder Ergänzungen der bereitgestellten Informationen vorzunehmen. Die auf dem Produktdatenblatt enthaltenen Informationen gelten nach bestem Wissen als zuverlässig, dennoch können sich Daten inzwischen verändert haben. Der Anwender ist dafür verantwortlich und hat selbst dafür Sorge zu tragen, dass er im Besitz des Produktdatenblattes in seiner aktuellen Fassung ist. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden.

Auf Grund der unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflussbereiches liegenden Einsatz- und Arbeitsbedingungen übernehmen wir keine Haftung für die Eignung unserer Produkte für die relevanten Produktionsverfahren unter den konkreten Arbeitsbedingungen sowie die beabsichtigten Verarbeitungszwecke und Ergebnisse. Um eine solche Eignung sicherzustellen empfehlen wir in jedem Fall ausreichende vorherige Eigenversuche und Tests. Die Angaben auf dem Produktdatenblatt sind keine vertraglichen Zusicherungen von Produkteigenschaften.

Jede aus den Hinweisen in diesem Produktdatenblatt und jede aus sonstiger schriftlicher oder mündlicher Beratung für das vorliegende Produkt resultierende Haftung ist ausdrücklich ausgeschlossen, es sei denn, dass individualvertraglich etwas anderes vereinbart wurde, ein Fall der Verletzung von Leib, Leben oder Gesundheit vorliegt, uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt oder eine Haftung nach zwingendem Produkthaftungsrecht besteht.

Für den Fall, dass SWF dennoch, aus welchem Rechtsgrund auch immer, in Anspruch genommen wird, ist die Haftung von SWF in jedem Fall beschränkt auf den Wert der jeweils betroffenen Lieferung. Dementsprechend lehnt SWF jede aus dem Verkauf oder Gebrauch von Produkten entstehende ausdrückliche oder stillschweigend gewährte Garantie ab, einschließlich aller Gewährleistungsverpflichtungen oder Eignungsgarantien für einen bestimmten Zweck. SWF lehnt jede Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden jeder Art ab, einschließlich entgangener Gewinne.

Sofern nicht anderweitig ausgewiesen sind alle in diesem Produktdatenblatt genannten Marken solche der SWF. Mit ® gekennzeichnet sind alle beim Deutschen Patent- und Markenamt registrierte Marken.
